






КОМПЛЕКТ ФРЕЗ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЕЧНОГО ПЛИНТУСА



ПФ-05




НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления лицевых и боковых поверхностей плинтуса из древесины мягких и твердых пород. Предназначен для работы на фрезерных и четырехсторонних станках.



КОМПЛЕКТАЦИЯ: корпус с механическим креплением профильных режущих пластин Х6ВФ и две фрезы для обработки боковых поверхностей.

обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	B, мм	Z	n, мин -1
ПФ - 05 - 1	160	40	Х6ВФ	50	4	6000
ПФ - 05 - 2 (б п)	160	40	Х6ВФ	29.5	4	6000
ПФ - 05 - 3	180	60	Х6ВФ	50	4	6000
ПФ - 05 - 4 (б п)	180	60	Х6ВФ	29.5	4	6000








ФРЕЗА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРУЧНЯ (2-Х ЭЛЕМЕНТНОГО)




СП-04

НАЗНАЧЕНИЕ: фреза для изготовления крышки и основания поручня из древесины мягких и твердых пород. Предназначена для работы на фрезерных станках с ручной и механической подачей заготовки, а также дает возможность работы по копиру с минимальным радиусом 85 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: фреза с механическим креплением режущих пластин P6M5.




обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин ⁻¹
СП - 02-1	160	32 (40)	P6M5	3	6000










ФРЕЗА "УНИПРОФИЛЬ- 1"**УП-01**

НАЗНАЧЕНИЕ: фреза для изготовления фасонных изделий. Предназначена для работы на фрезерных станках с ручной подачей заготовки, а также дает возможность работы по копиру с минимальным радиусом 75 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: корпус высотой 41 мм с механическим креплением режущих пластин P6M5.




обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин ⁻¹
УП-01	140	32 (40)	P6M5	3	6000





ФРЕЗА "УНИПРОФИЛЬ- 2"



УП-02

НАЗНАЧЕНИЕ: фреза для изготовления фасонных изделий, дверного и потолочного переплета из древесины мягких и твердых пород. Предназначена для работы на фрезерных станках с механической и ручной подачей заготовки, а также дает возможность работы по копиру с минимальным радиусом 65 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: корпус высотой 38 мм с механическим креплением режущих пластин Р6М5.



обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин -1
УП-02	125	32 (40)	P6M5	3	6000

