




КОМПЛЕКТ ФРЕЗ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБШИВОЧНОЙ ДОСКИ (BLOCK-HOUSE)



ПФ-01

НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления обшивочной доски (BLOCK-HOUSE) из древесины мягких пород. Предназначен для работы на четырехсторонних станках.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: профильная фреза для формирования лицевой стороны обшивочной доски с механическим креплением режущих пластин Х6ВФ (Х12, ХВГ) и две фрезы для формирования боковых кромок.




ПФ - 01-1 — корпус укомплектован двумя видами ножей (180, 160)

ПФ - 01-2 — корпус укомплектован двумя видами ножей (140, 125)


ПФ - 01-3 — комплект для обработки боковых кромок

Допускается неполная комплектация комплекта по заявке клиента




обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин ⁻¹
ПФ - 01- 1	180	50 (60)	Х6ВФ (Х12, ХВГ)	4	6000
ПФ - 01- 2	160	50 (60)	Х6ВФ (Х12, ХВГ)	4	6000
ПФ - 01- 3	160	40 (60)	Х6ВФ (Х12, ХВГ)	4	6000



ПФ - 01-1





ПФ - 01-2






КОМПЛЕКТ ФРЕЗ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБШИВОЧНОЙ ДОСКИ ПФ- 02 (ЕВРОВАГОНКА), ПФ- 02Т (ТАЙГА)




ПФ-02, ПФ-02Т



НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления обшивочной доски из древесины мягких и твердых пород. Предназначен для работы на четырехсторонних и фрезерных станках.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: четыре фрезы с напайными пластинами из твердого сплава ВК6, ВК8 и две прорезных пилы для регулировки ширины паза (3.5, 4.5 мм).


обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин -1
ПФ - 02 - 1	180	60 (40)	ВК6, ВК8	4+4	6000
ПФ - 02 - 2	160	40 (32)	ВК6, ВК8	4+4	6000
ПФ - 02 - 3	140	32 (40)	ВК6, ВК8	4+4	6000



**КОМПЛЕКТ ФРЕЗ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБШИВОЧНОЙ ДОСКИ
ПФ– 03 (ЕВРОВАГОНКА), ПФ– 03Т (ТАЙГА)**



ПФ–03, ПФ–03Т








НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления обшивочной доски из древесины мягких и твердых пород. Предназначен для работы на четырехсторонних и фрезерных станках.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: две фрезы с механическим креплением пластин P6M5.

Обрабатываемая толщина обшивочной доски (вагонки) от 15 до 28 мм.

обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин -1
ПФ - 03 - 1	180	60 (40)	P6M5	4+4	6000
ПФ - 03 - 2	160	40 (32)	P6M5	4+4	6000
ПФ - 03 - 3	150	32 (40)	P6M5	4+4	6000




КОМПЛЕКТ ФРЕЗ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАДИУСНОЙ ОБШИВОЧНОЙ ДОСКИ








ПФ-10

НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления обшивочной доски (радиусной). Комплект предназначен для работы на четырехсторонних и фрезерных станках с механической подачей заготовки.





КОМПЛЕКТАЦИЯ: четыре фрезы с механическим креплением режущих пластин Х6ВФ (ХВГ, Х12, 9ХС).

обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин ⁻¹
ПФ - 10 - 1	135 (155)	32, 40, 50, 60	Х6ВФ (Х12, ХВГ, 9ХС)	4	6000
ПФ - 10 - 2	135 (155)	32, 40, 50, 60	Х6ВФ (Х12, ХВГ, 9ХС)	4	6000
ПФ - 10 - 3	160 (180)	40 (60)	Х6ВФ (Х12, ХВГ, 9ХС)	4	6000
ПФ - 10 - 4	160 (180)	40 (60)	Х6ВФ (Х12, ХВГ, 9ХС)	4	6000






КОМПЛЕКТ ФРЕЗ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБШИВОЧНОЙ ДОСКИ




ПФ-11



НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления обшивочной доски (американки). Предназначен для работы на четырехсторонних станках.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: три фрезы с механическим креплением режущих пластин Х6ВФ, (ХВГ, Х12, 9ХС).

обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин -1
ПФ - 11 - 1	135 (155)	32, 40,50,60	Х6ВФ (Х12, ХВГ)	4	6000
ПФ - 11 - 2	160 (180)	40 (60)	P6M5	4	6000
ПФ - 11 - 3	160 (180)	40 (60)	P6M5	4	6000



КОМПЛЕКТ ФРЕЗ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБШИВОЧНОЙ ДОСКИ (ВАГОНКИ) ЧЕТЫРЕХПРОФИЛЬНЫЙ



ПФ-13

НАЗНАЧЕНИЕ: комплект фрез для изготовления обшивочной доски (вагонки) из древесины мягких и твердых пород. Предназначен для работы на четырехсторонних и фрезерных станках с ручной и механической подачей заготовки.


КОМПЛЕКТАЦИЯ: семь фрез с напайными пластинами из твердого сплава ВК6, ВК8 и две прорезных пилы для регулировки ширины паза (3,5, 4,5 мм).

Комплект дает возможность изготовить вагонку: еуровагонка, вагонка (Тайга)

с двумя вариантами крепежа.

обозначение	D, мм	d, мм	материал режущих пластин	Z	n, мин -1
ПФ - 13- 1	180	60 (40)	ВК6, ВК8	4+4	6000
ПФ - 13- 2	160	40 (32)	ВК6, ВК8	4+4	6000
ПФ - 13- 3	140	32 (40)	ВК6, ВК8	4+4	6000

а) вагонка (ТАЙГА)



б) ЕВРОВАГОНКА

